

PRODUKTDATENBLATT

WANDBOCK TRAVERSE AUFBAU 1-FACH 45 GRAD 3X15A815

Artikelnummern	Beschreibung
3B15A815L (schwarz - RAL 9005, verzinkt, pulverbeschichtet) 3S15A815L (silber - RAL 9006, verzinkt, pulverbeschichtet) 3W15A815L (weiß - RAL 9016, verzinkt, pulverbeschichtet) 3F15A815L (feuerverzinkt) 3B15A815R (schwarz - RAL 9005, verzinkt, pulverbeschichtet) 3S15A815R (silber - RAL 9006, verzinkt, pulverbeschichtet) 3W15A815R (weiß - RAL 9016, verzinkt, pulverbeschichtet) 3F15A815R (feuerverzinkt)	Montageprofil zum Befestigen von z.B. Strassenleuchten oder -laternen an Gebäudewänden. Länge des Auslegers: ca. 32 cm Anstellwinkel starr Bauformen: Aufbau links, Aufbau rechts



ABMESSUNGEN

Ausleger (Länge)	Ausleger (Durchmesser Leuchtaufnahme)
<p>Länge Ausleger ca. 32 cm</p>	<p>Technical drawing of the circular light fixture opening. Dimensions include: outer diameter 150, inner diameter 250, hole diameters of 11 (ø11) and 13 (ø13), and radii of R60 and R75.</p>

Befestigungsbügel	
<p>Technical drawing of the mounting bracket showing a height of 100.</p>	<p>Technical drawing of the bracket with mounting arm. Dimensions include: angle of 135°, length of 154,41, 60, 39,6, 28,5, and 48,3.</p>

DETAILS

Material	Gewicht
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	3,9 kg (Montageprofil + Befestigungsbügel) max. Leuchtengewicht: 18 kg