

PRODUKTDATENBLATT

WANDBOCK TRAVERSE UNTERBAU 1-FACH 45 GRAD 3X15U815

Artikelnummern	Beschreibung
3B15U815L (schwarz - RAL 9005, verzinkt, pulverbeschichtet) 3S1U815L (silber - RAL 9006, verzinkt, pulverbeschichtet) 3W15U815L (weiß - RAL 9016, verzinkt, pulverbeschichtet) 3F15U815L (feuerverzinkt) 3B15U815R (schwarz - RAL 9005, verzinkt, pulverbeschichtet) 3S15U815R (silber - RAL 9006, verzinkt, pulverbeschichtet) 3W15U815R (weiß - RAL 9016, verzinkt, pulverbeschichtet) 3F15U815R (feuerverzinkt)	Montageprofil zum Befestigen von z.B. Strassenleuchten oder -laternen an Gebäudewänden. Länge des Auslegers: ca. 32 cm Anstellwinkel starr Bauformen: Unterbau links, Unterbau rechts



ABMESSUNGEN

Ausleger (Länge)	Ausleger (Durchmesser Leuchtaufnahme)
<p>Länge Ausleger ca. 32 cm</p>	

Befestigungsbügel

DETAILS

Material	Gewicht
Stahl (verzinkt, pulverbeschichtet)	3,9 kg (Montageprofil + Befestigungsbügel) max. Leuchtengewicht: 18 kg